



COMUNICATO STAMPA

É DI SCENA STYLO LA NUOVA AUTOMAZIONE PER CANCELLI A BATTENTE DALLA FORMA COMPATTA E DAL DESIGN ESCLUSIVO

Le dimensioni ridotte fanno di Stylo l'automazione ideale anche per cancelli esistenti

Came, azienda leader nel settore dell'automazione, della sicurezza attiva e del controllo degli accessi automatici, lancia **Stylo**, l'automazione esterna per cancelli a battente con ante di piccole dimensioni, contraddistinta da un design esclusivo e da dimensioni ridotte, ideale per gestire passaggi carrai a uso residenziale.

Particolarmente adatta per automatizzare cancelli esistenti, grazie alla forma compatta che condensa il meglio della tecnologia Came in 80 mm, Stylo si integra perfettamente con qualsiasi tipo di serramento. Si installa rapidamente e senza costi aggiuntivi poiché non richiede modifiche del cancello e non impatta sull'estetica.



Stylo è l'occasione unica di proporre e installare una soluzione che dà ascolto alle mutevoli richieste del mercato, facilitando concretamente il lavoro di installazione e certificazione dell'impianto. E' infatti un'automazione testata in conformità alle Norme Europee in materia di forze d'impatto e può essere applicata con facilità su pilastri di piccolissime dimensioni -a partire da 10 cm. - e cancelli a battente fino a 1,8 metri per anta. Perfetto anche per cancelli già esistenti e senza predisposizioni.

Progettata per un funzionamento intensivo del serramento dovuto a passaggi frequenti, Stylo è dotata di un motore a 24V che funziona anche in assenza di energia elettrica. Durante il black-out il quadro comando ZL92 riconosce automaticamente la mancanza di energia e attiva il funzionamento in emergenza con le batterie ausiliarie (scheda di emergenza e batterie opzionali), per aprire e chiudere il cancello.

La sicurezza della chiusura è garantita dall'elettroblocco integrato al motore che può essere sbloccato unicamente con una chiave personalizzata (non necessita quindi di una ulteriore elettroserratura esterna). Stylo è dotata anche di un sistema di protezione integrato che, tramite il circuito elettronico dell'encoder (sensore di Hall e magnete polarizzato), consente di controllare la corsa del cancello e rilevare la presenza di eventuali ostacoli, operando l'inversione del movimento delle ante.

L'automazione si avvale, inoltre, dell'esclusiva tecnologia En Tested di Came che garantisce al prodotto elevati standard di sicurezza, in linea con la normativa europea, e permette agli installatori di rendere più snella la procedura di certificazione



I modelli

Stylo può essere dotato di differenti bracci di trasmissione - snodato e diritto "a slitta". Scegliendo il braccio a slitta si riducono anche gli ingombri laterali permettendo così l'installazione in presenza di un muro o di una recinzione a ridosso del pilastro.

SCHEDA TECNICA

STYLO	
Grado di protezione	IP54
Alimentazione (V) (50/60Hz)	230 A.C.
Alimentazione motore (V)	24 D.C.
Assorbimento	5 max
Potenza (W)	48
Tempo di apertura a 90° (s)	REGOLABILE
Intermittenza lavoro (%)	SERVIZIO INTENSIVO
Temp. di esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Coppia (Nm)	100
Temp. di esercizio (°C)	20 ÷ +55

Came S.p.A.

Came S.p.A., azienda leader nella produzione di sistemi di automazione per ingressi residenziali, industriali, parcheggi e controllo accessi, è una società del Gruppo Came, leader nel settore del home&building automation e presente sul mercato con 480 tra filiali e distributori esclusivi in 118 Paesi del mondo.

Oggi il gruppo di aziende di cui Came fa parte, con sede a Dosson di Casier in provincia di Treviso, è fra i leader riconosciuti in Italia e nel mondo nel settore delle automazioni.

Came opera a 360 gradi nel settore dell'automazione - dalla singola abitazione ai condomini, dai grandi centri industriali e commerciali a quelli urbani e aeroportuali - e contraddistingue i propri prodotti con il marchio *En Tested*. Riconosciuto in tutta Europa e basato su nuovi sistemi elettronici, nuovi motori e nuovi dispositivi di protezione, *En Tested* stabilisce nuovi e più elevati standard di sicurezza del prodotto e permettere agli installatori di rendere più snella la certificazione sia dal punto di vista burocratico che sul fronte tecnico.



Simacame S.p.A. Via Cavallotto, 10 – Roddi d'Alba CN

e-mail: simacame@simacame.it – www.simacame.it

Tel. 0173 620511 – Fax 0173 620555
